

狙った獲物は
逃がさない

SH イーグル シリーズ

スクラップシャー

Ver. 1.00



TOKU 
PNEUMATIC PRODUCTS



Mantovanibenne[®]
A TOOL FOR ALL REASONS

CD:SGYEGL100

スクラップシャー 製品仕様

SH25R - SH50R - SH180R - SH310R - SH550R - SH700R - SH1000R

		SH25R	SH50R	SH180R	SH310R	SH410R	SH550R	SH700R	SH1000R
ショベル質量 (ブーム部連結)	t	2-3	3.5-4.5	13-20	20-28	26-38	35-45	40-60	70-85
ツール質量*	Kg	340	570	1800	3100	4300	5500	7300	10800
シリンダの力	t	38	53	81	121	172	215	247	336
先端部の力	t	36	46	54	91	130	162	176	260
中央切断力	t	66	88	137	221	284	320	446	600
ピン中心の力	t	102	138	226	365	541	615	755	1106
油圧作動圧	MPa	20-25	25-30	30-32	30-32	32-35	32-35	32-35	32-35
油量	l/min	60-100	90-120	150-200	200-250	250-300	275-375	500-600	600-800
油圧後戻りタイプ	-	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
油圧モータ最大油圧	MPa	19-20	9-10	9-10	10-11.5	10-11.5	10-11.5	14-15	19-20
油圧モータ油量	l/min	10-15	15-20	30-40	30-40	30-40	30-40	50-60	60-75
最大油量時の閉じ時間	s	2.40	2.78	1.87	2.51	3.97	4.27	2.80	3.45
最大油量時の開き時間	s	1.80	1.99	1.72	3.69	3.69	4.10	3.50	5.28
最大油量時の分当たり サイクル数	cycles /min	14.3	12.6	16.7	9.7	7.8	7.2	9.5	6.9
最大油量時の分当たり 戻回数	revs /min	16.6	11.8	11.2	6.7	5.7	5.7	9.7	8.7
シリンダ用油圧ポート ネジサイズ	inch	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$	1 スプリットフランジ 6000p.s.i.	1 スプリットフランジ 6000p.s.i.	1 $\frac{1}{4}$ スプリットフランジ 6000p.s.i.	1 $\frac{1}{4}$ スプリットフランジ 6000p.s.i.	1 $\frac{1}{4}$ スプリットフランジ 6000p.s.i.	1 $\frac{1}{4}$ スプリットフランジ 6000p.s.i.
旋回用油圧ポート ネジサイズ	inch	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$	G $\frac{3}{4}$
増速バルブ	-	×	×	○	○	○	○	○	○
専耗部品の交換性	-	○	○	○	○	○	○	○	○

*ツール質量にスタンダードカブラーは含まれておりません。



スクラップシャー 油圧旋回式

SH25R - SH50R - SH180R - SH310R - SH550R - SH700R - SH1000R



	SH25R	SH50R	SH180R	SH310R	SH410R	SH550R	SH700R	SH1000R
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
最大開口 A	185	240	425	560	650	750	830	1050
開口深さ B	160	240	465	565	650	650	750	850
全長 C	1350	1900	2810	3400	3750	3950	4370	5200

カッティングテーブル

	ロッド	I 型鋼	H 型鋼	プレート	L プロウファイル
	●	I	H	—	L
	(mm)	h×b×t _w ×t _r (mm)	h×b×t _w ×t _r (mm)	(mm)	(mm)
SH25R	40	120×64×4.4×6.3	*	6	100×10
SH50R	50	*	96×100×5×8	8	120×10
SH180R	55	270×135×6.6×10.2	114×120×5×8	12	120×12
SH310R	70	300×150×7.1×10.7	186×200×6.5×10	14	*
SH410R	90	450×190×9.4×14.6	310×300×9×13.5	20	200×24
SH550R	100	500×200×10.2×16	350×300×10×17.5	22	220×24
SH700R	120	600×220×12×19	390×300×11×19	25	240×24
SH1000R	150	900×300×18.5×35	590×300×13×25	35	*

* 切断可能な寸法は切断材の径、厚み、形状などにより異なります。



	SH25R	SH50R	SH180R	SH310R	SH410R	SH550R	SH700R	SH1000R
適合ショベル(ブーム部連結) t	2-3	3.5-4.5	13-20	20-28	26-38	35-45	40-60	70-80
質量* kg	340	570	1800	3100	4300	5500	7300	10800
最大開口幅 mm	185	240	425	560	650	750	830	1050

* ショベルのカブリングを含む



東空販売株式会社

本社 / 福岡市博多区堅粕4丁目3-4 / 〒812-0043
TEL:092-472-0275 FAX:092-412-4707

営業本部 / TEL:092-441-0019 名古屋営業所 / TEL:052-361-6565
九州営業所 / TEL:092-471-7521 東京営業所 / TEL:03-3695-2921
広島営業所 / TEL:082-237-4695 東北営業所 / TEL:022-231-4646
大阪営業所 / TEL:082-237-4695 札幌営業所 / TEL:011-821-8183

取扱店

R100

古車割合率100%再生紙を使用しています

2008062000M