

SUPER LIGHTWEIGHT 1/2" SQ SIZE IMPACT WRENCH

MI-16M

小型
超軽量

最大トルク
330
Nm


小型・超軽量 インパクトレンチ

■ 小型・超軽量デザイン

小型・超軽量デザインで、
抜群の作業性を発揮します。

■ ツインハンマ クラッチ機構を採用

ツインハンマクラッチ機構の
採用により、低振動を実現。
作業性が向上します。



差込角
12.7mm(1/2")角

クラッチ機構
ツインハンマ

左右切換え
レバー

ボディプロテクター

ラバーグリップハンドル

レギュレータ

ロング仕様の
アンビルシャフト
もございます。

無段階式
スロットルボタン
スムーズな立上がり
を可能にします。

ハンドル後方排気
作業環境の低騒音化
に貢献します。

仕様

差込角	: 12.7mm (1/2")
能力ボルト径	: 16 mm
最大トルク	: 330 Nm
質量	: 1.5 kg
全長	: 170 mm
無負荷時回転数	: 7,200 rpm
無負荷時空気消費量	: 0.6 m ³ /min
負荷時空気消費量	: 0.4 m ³ /min
エアインレット	: PT 1/4
ホース内径	: 3/8" (9.5mm)

* 性能は使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²) の
数値です。
* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく
変更することがございます。

■ 主な作業用途

- ① エンジンルーム内メンテナンス
- ② キャリバー脱着作業
- ③ 乗用車タイヤの脱着作業
- ④ 建設機械のメンテナンス作業

