

DOUBLE ACTION SANDER

MS-780

エルゴ
ノミック
形状

軽量
ボディ

高
トルク

高性能ダブルアクションサンダー

■ エルゴノミック形状を採用

人間工学に基づいたデザインで
抜群のフィット感を実現しました。

■ 軽量ボディ(質量820g)と 高いバランス性

ボディの軽量化と回転時の高いバランス性
により作業者の負担を軽減します。

■ 回転トルクをアップ

バランスウェイトの改良により、特に
低回転時の研磨に威力を発揮し、作業
効率を高めます。



MS-780N6-5
(パッド125mmタイプ)



MS-780G6

標準付属品

【仕様】

型式	タイプ	パッド サイズ mm	オービット ダイヤ mm	無負荷 回転数 rpm	質量 kg	全長 mm	全高 mm	空気 消費量 m ³ /min
MS-780N6-5/6	非吸塵式	φ125/150	5	12,000	0.82/0.83	158	103	0.4
MS-780G6	自吸塵式	φ125	5	12,000	0.88	220	103	0.4

* 性能は、使用空気圧 0.6MPa(6kgf/cm²) の数値です。
* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

・エアインレット：PT1/4
・ホース内径：1/4" (6.35mm)

- パッドタイプ)
 - ・ フックフェースパッド (マジック式ペーパー用)
 - ・ ピニールフェースパッド (ノリツキペーパー用)

